

Bedienungs- und Pflegeanleitung Solar

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Inspektion und Wartung.

Dieser Sonnenschutz wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Sonnenschutz gültig.



Allgemeine Bedienhinweise

Standardbedienung über Funk-Wandsender oder Handsender

Betätigungsduer der Sendertaste ca. 2 s
(aufgrund stromsparender Taktung des Funkempfängers)

Der Akku hat eine Lebensdauer von 8 Jahren. Er ist dann vom Fachbetrieb nach Vorgabe des Herstellers zu tauschen.

Bedienhinweise

Akkuaufladung

Der Akku kann bei bestimmten Situationen teilentladen werden (z.B. zu wenig Sonneneinstrahlung, zu häufige Bedienung, Abdunkelung des Solarmoduls usw.).

Die Elektronik schaltet dann automatisch ab, um eine Akku-Zerstörung zu verhindern (Tiefentladung).




Die Akkuaufladung ist durch ein optionales Netzteil möglich.

Der Rollladen/ Raffstore ist dann innerhalb weniger Minuten (< 5 min) wieder funktionsbereit.

Zur Vollladung des Akkus das Netzteil 3 - 4 Std. eingeschaltet lassen. Sobald das LED am Netzteil grün leuchtet, ist der Akku voll.

Alternativ kann auch gewartet werden, bis der Akku über das Solarmodul wieder ausreichend aufgeladen ist. Dies kann je nach Sonneneinstrahlung mehrere Stunden/Tage dauern.





Häufiges Laden mittels Netzteil kann zu einer reduzierten Lebensdauer des Akkus führen. Beschränken Sie das Laden des Akkus deshalb auf zwei Ladezyklen pro Jahr.



Akku ausstecken

Falls der Akku über einen längeren Zeitraum keine Aufladung über das Solarmodul erfährt (z.B. aufgrund unvorhergesehener Abschattung durch bauliche Maßnahmen, wie Gerüst oder aufgrund Defekt/De-

montage des Solarmoduls) sollte der Akku ausgesteckt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Akku durch den Stand-by-Verbrauch der Elektronik tiefentlädt und im schlimmsten Fall beschädigt wird.



Zusätzliche Funktionen

Abschaltung Funkempfänger

Bei zu niedriger Akkuspannung wird der Funkempfänger automatisch abgeschaltet, um eine Akku-Zerstörung zu verhindern (Schutz vor Tiefentladung). Dann ist keine Bedienung des Sonnenschutz-Elements mehr möglich.

Weitere Bedien- und Pflegehinweise

Bitte beachten Sie für grundlegende und weiterführende Bedien- und Pflegehinweise auch die Anleitungen der Trägerprodukte.

Abhilfe: Den Akku entweder über optionales Netzteil aufladen oder warten bis der Akku über das Solarmodul wieder ausreichend aufgeladen ist (kann mehrere Tage dauern).

Bedienhäufigkeit

Ein optimales Betriebsverhalten wird im Sommer erreicht. Im Winter, bei durchschnittlich ca. 1 Std. Sonneneinstrahlung pro Tag auf das Modul, kann der Rollladen mindestens zweimal pro Tag auf und zu bewegt werden.

Allgemeine Wartungs- und Pflegehinweise

Das Solarmodul kann je nach Umwelteinflüssen mit der Zeit mehr oder weniger stark verschmutzen. Eine gelegentliche Reinigung der Moduloberfläche mit einem feuchten Tuch ist ausreichend.

Achtung: Keine Reinigungsmittel verwenden!